



VENDITA USATA

acm ACM 7.50

10 000 € IVA INCLUSA

Specifiche

ANNO

1986

LUNGHEZZA

7.90

LARGHEZZA

2.70

TIRANTE D'ACQUA/PESCAGGIO

1.00

CAPACITÀ DEL CARBURANTE

300

CABINE

1

BAGNI

1

MARCA DEL MOTORE

VOLVO

ORE MOTORE

468

POTENZA

20 X 135 CV

Generale

Tipo Motobarca	Costruttore acm	Modello ACM 7.50	Bandiera Français
Luogo / Visibile A Locmiquélic			

Dimensioni/prestazioni

Capacità Del Serbatoio (L)
300

Costruzione/disposizioni

Numero Della Cabina 1	Numero Del Bagno 1
--------------------------	-----------------------

Meccanica

Motore VOLVO	Potenza 20x135CV	Ora Del Motore 468
-----------------	---------------------	-----------------------

ACM 750

POUR CETTE VELETTE DE 7,50 m, ACM EST FIDÈLE À SES OBJECTIFS PRIORITAIRES

SECURITE : - par sa coque autoportante et d'une robustesse à toute épreuve (une voie d'eau est pratiquement impossible) et par la qualité des installations électro-mécaniques.

CONFORT : - très grande liberté d'horizon et de circulation grâce au cockpit à 360° - bon accès - circulation facile et pratique de port à port - 4 vitres coulissantes en deux cabines - des aménagements nombreux et fonctionnels - des plages bien de solar pastas - un cockpit protégé.

MANOEUVRABILITE : - propulsée en 60 litres vitesse, cette utilisation, entre autres pour supporter les vents les plus passants ce qui est utile sur la croisière d'été - mais pour un bateau de 7,50 m la vitesse et la stabilité sont des facteurs supplémentaires importants de sécurité et augmentent beaucoup les possibilités de loisirs.

CARACTERISTIQUES

Longueur hors tout : 7 m 50 - Longueur de coque : 7 m 50 - Largeur : 2 m 78
 Hauteur sous pontons : 1 m 80 - Déplacement : 6,50 T - Poids à vide avec deux moteurs couverts ou deux moteurs : 2 500 kg - Réservoir d'eau : 150 litres
 Réservoir carburant : 100 litres - Homologation en 1^{re} catégorie
 HOMOLOGATION INDESTRUCTIBLE - 10 ans de garantie de retour de service.

CONSTRUCTION : - Cofre - polyester renforcé et sandwich bâte de 5 cm paroi - Superstructure - polyester renforcé (FRP) double paroi sandwich bâte "antirouille"

PROPULSION : - Moteurs : moto-diesel (2x 30 cc) avec 1 X 500 CV ou moto ou bi-moteurs.

























